| | Diameter（mm） | Diameter（inch） | （g/m） | KG | Plus or minus value | M/Ton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| rebar | 3 | 1/8″ | 17 | 0.017 | 3 | 58823 |
| | 4 | 5/32″ | 33 | 0.033 | 3 | 30303 |
| | 6 | 15/64″ | 57 | 0.057 | 3 | 17543 |
| | 7 | 9/32″ | 75 | 0.075 | 3 | 13333 |
| | 8 | 5/16″ | 95 | 0.095 | 5 | 10526 |
| | 10 | 13/32″ | 156 | 0.156 | 5 | 6410 |
| | 12 | 15/32″ | 228 | 0.228 | 5 | 4385 |
| | 13 | 17/32″ | 263 | 0.263 | 5 | 3802 |
| | 14 | 9/16″ | 293 | 0.293 | 5 | 3412 |
| | 16 | 5/8″ | 391 | 0.391 | 5 | 2557 |
| | 17 | 11/16″ | 428 | 0.428 | 5 | 2336 |
| | 18 | 23/32″ | 475 | 0.475 | 5 | 2105 |
| | 19 | 3/4″ | 540 | 0.54 | 10 | 1851 |
| | 20 | 25/32″ | 570 | 0.57 | 10 | 1754 |
| | 22 | 7/8″ | 720 | 0.72 | 10 | 1388 |
| | 24 | 15/16″ | 860 | 0.86 | 10 | 1162 |
| | 25 | 1″ | 930 | 0.93 | 15 | 1075 |
| | 28 | 1 3/32″ | 1210 | 1.21 | 15 | 826 |
| | 30 | 1 3/16″ | 1350 | 1.35 | 15 | 740 |
| | 32 | 1 5/16″ | 1540 | 1.54 | 15 | 649 |
| | 34 | 1 7/16″ | 1790 | 1.79 | 20 | 558 |
| | 36 | 29/64″ | 1860 | 1.86 | 20 | 537 |
| | 40 | 1 9/16″ | 2370 | 2.37 | 20 | 421 |