

<b>Модель</b>	<b>63/2500</b>	<b>80/3200</b>	<b>100/3200</b>	<b>100/4000</b>	<b>160/3200</b>
<b>Нормальное давление (кПа)</b>	630	800	1000	1000	1600
<b>Длина рабочего стола (мм)</b>	2500	3200	3200	4000	3200
<b>Расстояние между полюсами (мм)</b>	1965	2500	2500	3160	2640
<b>Глубина горловины (мм)</b>	320	320	320	320	320
<b>Ход (мм)</b>	150	150	150	150	200
<b>Высота открытия (мм)</b>	345	395	410	410	480
<b>Полная нагрузка (мм/с)</b>	8	8	10	10	10
<b>Без нагрузки (мм/с)</b>	70	80	90	90	80
<b>Обратный ход (мм/с)</b>	60	60	82	82	100
<b>Мощность двигателя (кВт)</b>	5.5	5.5	7.5	7.5	11
<b>Длина (мм)</b>	2574	3274	3274	4074	3268
<b>Ширина (мм)</b>	1855	1855	1995	1995	2385
<b>Высота (мм)</b>	2816	2816	2450	2450	2817

<b>Модель</b>	<b>200/3200</b>	<b>200/4000</b>	<b>250/3200</b>	<b>250/4000</b>	<b>320/4000</b>
<b>Нормальное давление (кПа)</b>	2000	2000	2500	2500	3200
<b>Длина рабочего стола (мм)</b>	3200	4000	3200	4000	4000
<b>Расстояние между полюсами (мм)</b>	2640	3440	2620	3220	3200
<b>Глубина горловины (мм)</b>	320	320	400	400	400

<b>Ход (мм)</b>	200	200	250	250	250
<b>Высота открытия (мм)</b>	480	480	550	550	550
<b>Полная нагрузка (мм/с)</b>	8	8	7	7	6
<b>Без нагрузки (мм/с)</b>	70	70	65	65	66
<b>Обратный ход (мм/с)</b>	93	93	85	85	90
<b>Мощность двигателя (кВт)</b>	11	11	15	15	18.5
<b>Длина (мм)</b>	3268	4068	3268	4068	4068
<b>Ширина (мм)</b>	2385	<b>2385</b>	2385	2385	2250
<b>Высота (мм)</b>	2817	<b>2817</b>	<b>2817</b>	<b>2817</b>	<b>3024</b>