

Гусеничный экскаватор

SDE1250



Описание

- **Мощная сила**
Мощный двигатель Cummins QSK23 оснащен самой передовой в отрасли системой впрыска топлива под высоким давлением, благодаря чему достигается самая высокая топливная эффективность среди аналогичных продуктов. Двигатель давно используется и зарекомендовал себя на рынке, что обеспечивает его долговечность и надежность.
- **Интеллектуальная гидравлическая система**
Функция автоматической регулировки приоритета поворота стрелы автоматически и непрерывно достигает идеального баланса гидравлического потока и максимизирует производительность, интеллектуально распознавая характер работы и регулируя свои настройки.
- **Первоклассная гидравлическая настройка** в соответствии с условиями работы отечественных шахт и благодаря научной и передовой технологии гидравлической настройки Diwanlun делает движение экскаватора более скоординированным, работу более плавной, а погрузку и разгрузку более точной.
- **Регулировка режима мощности**
Режим Р (максимальная мощность): режим максимальной мощности, обеспечивающий максимальную мощность для обеспечения производительности.
S (стандартный) режим: баланс между производительностью и расходом топлива, производительность и расход топлива в оптимальном состоянии.
Режим Е (экономичный): мощность в зависимости от потребности в нагрузке, обеспечивая наиболее точный расход и мощность.
Режим U (пользовательский): некоторые виды работ требуют более точных настроек машины, позволяя оператору настраивать обороты двигателя и производительность гидравлического насоса.

Технические параметры

Бренд	DEVELON
Модель	SDE1250
Вес машины	118 000 кг
Объем ковша	6.7-8.57 м3
Двигатель	Cummins QSK23-C
Номинальная мощность	567 кВт
Максимальное усилие при выемке грунта	581 кН
Среднее давление на грунт	109кПа
Скорость передвижения (низкая/высокая)	2.3/3.2 км/ч
Проходимость	35 °
Максимальный радиус выемки грунта	13 760 мм
Максимальная глубина выемки грунта	8 010 мм
Максимальная высота выгрузки	7 790 мм
Габаритные размеры (длина × ширина × высота)	14 580×5 560 ×6 210мм