

Гусеничный экскаватор

SDE705



Описание

- Высокая производительность.
Стандартный ковш объемом 5,0 м³, опирающийся на мощную силу копания и рабочую скорость, значительно сокращает время погрузки; Стандартно оснащен молотком дробления 220 (может быть оснащен молотком дробления 230), стабильная и эффективная гидравлическая производительность, эффективно улучшить производственную мощность.
- Новая мощность.
Двигатель Cummins мощностью 563 кВт обеспечивает высокую мощность.
Нет необходимости заливать мочевину, более удобное обслуживание.
- Максимальная эффективность.
Применяется изготовленный на заказ главный насос Kawasaki большого объема для обеспечения высокой производительности.
Самостоятельно разработанный интеллектуальный контроль мощности (SPC) высокого уровня, низкий расход топлива.
Самостоятельно разработанный главный регулирующий клапан с высокой степенью согласования, низким потреблением энергии и плавным движением.
- Высокая надежность.
Первоклассный бренд в индустрии основных компонентов, обеспечивающий высокую надежность;
Рабочее устройство и основная рама выполнены в виде конструкции шахтного типа для увеличения срока службы;
80-тонное шасси, первоклассное в отрасли толщины и конструкции.

Технические параметры

Бренд	DEVELON
Модель	DX705HD
Вес машины	67 300 кг
Объем ковша	5.0 м³
Двигатель	Cummins M15
Номинальная мощность	563 кВт
Длина стрелы	6 650 мм
Длина ковша	2 900 мм
Усилие копания ковша	35.4 т
Усилие копания штанги ковша	33.6 т
Длина гусеничного хода	4 595 мм
Длина гусениц	5 695 мм
Ширина колеи	2 740/3 300 мм
Ширина гусеничной плиты	600 мм