

Гусеничный экскаватор

SKE950

Описание

- Сочетание мощной производительности и топливной экономичности
 - Разительное увеличение рабочей нагрузки (режим P+)
 - Высокая эффективность и низкий расход топлива одновременно
 - 3 режима работы позволяют выбирать между высокой рабочей нагрузкой и низким расходом топлива.
 - Новая гидравлическая система
- Повышенная прочность
 - Стрела и ковши большого сечения с отличной устойчивостью к изгибу и скручиванию.
 - Датчик засорения гидравлического масляного фильтра
- Повышенная безопасность
 - Функция автоматической блокировки блокировочного рычага
 - Место для подвешивания страховочных ремней для работы на высоте
 - Выключатель аварийной остановки двигателя
 - Светодиодные фары в стандартной комплектации
- Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)
 - 7-дюймовый жидкокристаллический дисплей высокой четкости (LCD)
 - Механическая периферийная система изображения в стандартной комплектации
 - Система KOMTRAX



Технические параметры

Бренд	SEVALO
Модель	SKE950
Вес машины	94 000 кг
Объем ковша	4-7.1 м3
Двигатель	Komatsu SAA6D140E-7
Номинальная мощность	405 кВт
Максимальное усилие при выемке грунта	484 кН
Среднее давление на грунт	136кПа
Скорость передвижения (низкая/высокая)	2.7/4.0км/ч
Проходимость	35 °
Максимальный радиус выемки грунта	14 485мм
Максимальная глубина выемки грунта	8 995 мм
Максимальная высота выгрузки	9 185 мм
Габаритные размеры (длина × ширина × высота)	14 740×4 680 ×5 280мм

+7 (963)977-15-59

Китай, г.Ухань, район Дунсиху, Юша Роуд № 7 (430040)