

Технические параметры погрузчика type 30

Представление	1	Номинальная грузоподъемность	3500кг
	2	Вес машины	9900кг
	3	Вместимость ковпа	1.8m ³
	4	Максимальная тяга	95KN
	5	Максимальное усилие копания	127KN
	6	Максимальная способность к лазанию	30°C
	7	Максимальная высота разгрузки	3200mm
	8	Максимальное расстояние разгрузки	1006mm
	9	Габаритные размеры всей машины (Д×Ш×В)	6890*2430*3070mm
	10	Минимальный радиус поворота	5097mm
Двигатель	11	модель	WP6G125E22
	12	Тип	Четырехтактный двигатель, Водяное охлаждение
	13	Количество цилиндров-диаметр*ход поршня	6-108*125
	14	Номинальная мощность	92 кВт—2200 об/мин
	15	Максимальный крутящий момент	500N.m
	16	Минимальный расход топлива	≤210 кВт/ч
Система передачи данных	17	Тип гидротрансформатора	YJ315-X
	18	Тип коробки передач	Тип обычного зацепления с фиксированной осью
	19	Количество передач	4 передачи вперед, 2 передачи назад
	20	Максимальная скорость	40 км/ч
Ведущий мост	21	Основной тип замедления	Спиральная коническая передача
	22	Тип бокового торможения колеса	Первоклассное планетарное торможение
	23	Колесная база (мм)	2660mm
	24	Колея колеса	1800mm
	25	Минимальный дорожный просвет	400mm
Гидравлическая система	26	Рабочее давление в системе	16.5MПа
	27	Время подъема стрелы	4.83S
	28	Три суммы	9.15±0.5s
Тормозная система	31	Ведущий тормоз	Дисковый четырехколесный тормоз с пневматическими масляными клещами
	32	Стояночный тормоз	Тип ручной инкрустации
шина	33	стандарт	17.5-25
	34	Давление на переднее колесо	0.4Mпа
	35	Давление на заднее колесо	0.35Mпа







Dimensions

