

Фильтрующая сетка из нержавеющей стали Технические характеристики:

Производство и испытания Фильтры сетчатые нержавеющие соответствуют ГОСТ3187-76, ASTM E2016-06.

Номер сетки	Тонкость фильтра, мкм /номинальная тонкость фильтра	Диаметр основы основы	Диаметр проволоки утка	Теоретическая масса 1 кв.м сетки
П24	350-400	0,7мм	0,4мм	3,49
П28	330-340	0,6мм	0,4мм	3,39
П32	300-320	0,6мм	0,4мм	3,47
П36	260-315	0,5мм	0,4мм	3,33
П40	245-310	0,5мм	0,35мм	3,18
П48*	210-280	0,45мм	0,3мм	2,63
П52*	200-250	0,45мм	0,28мм	2,64
П56*	180-230	0,4мм	0,28мм	2,54
П60	170-215	0,4мм	0,28мм	2,58
П64	160-195	0,35мм	0,22мм	2,03
П68	165-190	0,35мм	0,22мм	2,07
П72	140-150	0,3мм	0,2мм	1,82
П76	135-140	0,3мм	0,2мм	1,83
П80	130-140	0,28мм	0,18мм	1,62
П90	125-135	0,28мм	0,16мм	1,53
П100	100-125	0,25мм	0,16мм	1,48
П120	100-120	0,22мм	0,16мм	1,46
П160	65-90	0,2мм	0,14мм	1,44
П200	50-90	0,2мм	0,12мм	1,24
С40	220-250	0,7мм	0,5мм	7,89
С48	210-240	0,5мм	0,37мм	5,83
С56	190-210	0,5мм	0,37мм	5,82
С90	90-120	0,3мм	0,2мм	3,18
С100	85-110	0,25мм	0,18мм	2,79
С120	90-100	0,25мм	0,16мм	2,62
С160	70-95	0,2мм	0,16мм	2,55
Номер сетки	Тонкость фильтра, мкм /номинальная тонкость фильтра	Диаметр основы основы	Диаметр проволоки утка	Теоретическая масса 1 кв.м сетки

6×70	345-400	0,7112mm(22 SWG)	0,40386mm(26AWG)	3,5
7×70	325-335	0,6096mm(23 SWG)	0,40386mm(26AWG)	3,4
12×64	260-300	0,5842mm(24 BWG)	0,41656mm(27 SWG)	2,6
12×100	280-300	0,45466mm(25AWG)	0,28702mm(29AWG)	2,5
14×88	205-245	0,4826mm(24,5AWG)	0,29464mm(31 SWG)	2,6
80×400	30-50	0,12192mm(40 SWG)	0,07112mm(41AWG)	0,5
№450**	14-15	0,09mm	0,055mm	0,93
80/720***	15-17	0,052mm	0,035mm	0,71