



## Особенности продукта

- Поддерживает RS485, Ethernet, беспроводной 4G, WIFI и другие методы связи, поддерживает многоканальный сбор и пересылку различных протоколов связи
- Поддерживает удаленное программирование, отладку, загрузку и скачивание программ ПЛК, сенсорного экрана и т. д.; поддерживает пользовательские вычисления скриптов LUA, управление и обработку распределения данных и т. д.
- Поддерживает хранение исторических данных и журналов; имеет графические инструменты управления клиентом и удаленную систему управления облаком



## Основные параметры и описание спецификации

|                            |                                                                                                                      |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Процессор                  | Прикладной процессор архитектуры ARM Cortex-A8, тактовая частота 800 МГц.                                            |
| Оперативная память         | Встроенная высокоскоростная память DDR3 объемом 256 МБ, NandFlash объемом 256 МБ (или DDR3 объемом 512 МБ, 4GBeMMC). |
| Вес                        | 0,5 кг.                                                                                                              |
| Ethernet                   | 2 гигабитных сетевых порта.                                                                                          |
| 4G                         | Поддерживается.                                                                                                      |
| Wi-Fi                      | Поддерживается.                                                                                                      |
| Операционная система       | Linux.                                                                                                               |
| Способ установки           | Монтаж на рейку.                                                                                                     |
| Размеры устройства         | 30,0 × 100 × 98 мм.                                                                                                  |
| Вход питания               | Постоянный ток: 24 В, 1 А и выше.                                                                                    |
| Защита питания             | Защита от обратной полярности, перегрузки по току, перенапряжения, защита от скачков напряжения                      |
| Рабочая температура        | -45~85°C                                                                                                             |
| Влажность окружающей среды | 5~95% RH                                                                                                             |
| Ударопрочность             | 10-25 Гц (по осям X, Y, Z)                                                                                           |
| Способ охлаждения          | Без вентилятора, естественное воздушное охлаждение                                                                   |